REF	COUVEUSE DE REANIMATION
SK N0001	

Spécification:

● Alimentation: AC220V-230V / 50Hz ou AC110-120V / 50-60Hz
● Puissance de sortie maximale: 850 VA
● Mode de contrôle: contrôle du mode Air
● Plage de contrôle de la température de l'air: 25 ℃ -37 ℃ (mode prioritaire: 37-39 ℃)
● Variabilité de la température: ≤0,5 ℃
● Uniformité de la température: ≤0.8 ℃ (le matelas est en position horizontale)
● Inclinaison du berceau: ± 12 °
● Bruit à l'intérieur de la hotte: ≤55dB (A) (bruit d'environnement ≤45dB (A))
● En option: avec moteur DC
Bruit à l'intérieur de la hotte: ≤45dB (A) (bruit d'environnement ≤35dB (A))
● Alarme de panne: alarme de surchauffe, alarme de déviation, alarme de panne de capteur, alarme de moteur de ventilateur, alarme de panne de courant, alarme système, etc.
● La valeur moyenne de l'irradiance totale pour la bilirubine Ebi max de la photo de l'équipement de rap:
≥640μW / cm2 (SK-N201)
≥1300μW // cm2 (SK-N202)
● Plage de minuterie intégrée: 0-9999 heures 59min
● Précision de l'affichage du poids: ± 1% (système de pesage équipé)